



# EURO-SEEDING® NATUROC®

FOURNITURES

Intégration  
zone  
rocheuse



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Issus de la recherche appliquée, les procédés NATUROC® intègrent dans le paysage les parois rocheuses et bétonnées, par l'application d'une patine permanente. **Les procédés NATUROC® sont des colorations instantanées** par imprégnation du support, **qui équivalent à un vieillissement naturel de 50 ans**. Les composants utilisés ne sont **toxiques ni pour la faune ni pour la flore**.

## ACTION

Destinés aux entreprises en charge de l'intégration visuelle de zones minérales non-fertiles, les procédés NATUROC® garantissent l'adéquation des composants utilisés avec les conditions d'application sur site. Ils associent l'assistance technique à la fourniture de composants et proposent :

- ▶ **L'expertise in situ d'un Ingénieur Ecologue** afin de déterminer la faisabilité et les conditions de mise en oeuvre du traitement.
- ▶ **La récolte d'échantillons** afin de réaliser des tests déterminant le type de patine et les dosages d'application.
- ▶ **Le choix du traitement** (brun, gris, ocre) conforme à la norme X31-210.
- ▶ **La détermination du mode d'application**.
- ▶ **Une procédure-qualité s'appuyant sur les exigences ISO**.
- ▶ **L'assistance à la mise en oeuvre**.

Les procédés NATUROC® ont été utilisés pour l'aménagement du territoire en France et à l'international, notamment dans les situations suivantes :

- ▶ **Intégration de fronts de taille** dans le secteur de l'extraction (mines à ciel ouvert, carrières).
- ▶ **Intégration d'enrochements** (masques drainants, enrochement, cours d'eau).
- ▶ **Intégration d'ouvrages en béton** (têtes de tunnel, murets de sécurité, béton projeté).

## DOSAGE ET CONDITIONNEMENT

En fonction de l'étude in situ - nous consulter.



EURO-SEEDING® NATUROC EURO-SEEDING® NATUROC

EURO-SEEDING® NATUROC EURO-SEEDING® NATUROC

17 rue Hector Berlioz - 69100 VILLEURBANNE - France - Tél. +33 (0)4 37 47 20 20

EURO-TEC

Fax +33 (0)4 37 47 20 21 - E-mail : euro-tec@euro-tec.fr - www.euro-tec.fr

## Localisation / Climat

→ France (Sud) / Méditerranéen

## Type de traitement

→ Hydro-Covering avec procédé NATUROC d'un mur béton

## Objectif(s)

→ Intégrer visuellement dans l'environnement le mur en béton projeté

## Contraintes spécifiques

→ Recherche de la patine la plus adaptée pour que l'intégration soit optimale toutes saisons

→ Procédé ne devant pas altérer la qualité du béton et ne devant pas être phytotoxique

## Dispositif associé à l'hydroseeding

→ Aucun

## Observations :

→ Aucune

