Pouzzolane ® 2-8, 2-12, 2-16, 8-16* - **PZ-D**

Mode d'installation: couche de drainage, soubassement, sous-pavage

Description de produit:

* RAL GÜTEZEICHEN SUBSTRATE FÜR PFLANZEN

Pouzzolane 8-16

- Pouzzolane est minéral, faible en sel, résistant à la pression et au gel
- Fournit grâce à sa surface rugueuse et la dentelure de ses granulats, une sécurité d'assise élevée
- Haute stabilité à la pression; résistant jusqu'à 95 MPa/m² dans l' EV2 lors d'essai avec de plaque de charge
- Avec un volume de pores jusqu'à 67 %; idéal pour le drainage
- Jusqu'à 15% de rétention d'eau
- Contrôle externe assuré dans le cadre du programme de label de qualité RAL
- Livrable en camion Silo, en vrac ou empaqueté dans des Big Bags 1m³, 1,5m³ ou en sack de 25 litres

Champs d'utilisation:

- Couche de drainage pour aménagements paysagers, particulièrement pour toitures végétalisées
- Sousbassements aptes au drainage pour dallage et pavage de zones piétonnières
- Matériel drainant de remplissage de surfaces
- Agent d'amélioration du sol, matière première pour substrats
- Filtration d'eau et d'air
- Mulch minéral

Caractéristiques techniques de végétalisation: **POUZZOLANE - PZ-D**

• Distribution granulométrique	
- Très fins, Silts (limon), argile	< 10 poids %
• Masse volumique	
- Poids à la livraison DIN EN 1097-3	0,95 - 1,10 ton/m³
- Par capacité max. en eau, compacté	1,20 - 1,35 ton/m³
• Relation eau/air, compacté	
- Capacité maximale en eau	8 - 15 volume %
- Perméabilité (mod. K_f)	250 - 500 mm/min
• Valeur-pH	6,8 - 7,5
• Salinité	0,1 - 0,5 g/l

Composition:

Produit naturel (mélange de pierres éruptives), composé de pyroxène, olivine, magnétite, limonite et biotite

Valeur Environnement sas au capital de 200 000 euros
Siège social 26 Rue Ampère ZI Nord - 77100 - MEAUX - RCS Meaux 504 585 928
Téléphone : +33 (0)1 60 31 57 99 - Mail : contact@valeur-environnement.com
Internet : www.valeur-environnement.com - Siret 504 585 928 00022 - Code APE 8130Z
TVA Intracommunautaire N° FR46504585928