Substratterra ® gazon 0-4 soufflable - **LBB-G**

Mode d'installation basé sur les directives FLL

Substrat pour gazons de paysage, toitures et garages sous-terrains

Description de produit:

- Substrat minéral-organique, mélangé de façon sûre pour prévenir toute séparation
- Les composantes de base sont la lave/pouzzolane, pierre ponce, compost, xylite, et si désiré des engrais et de la tourbe
- Le mélange est poreux, avec un taux élevé de pores, résistant à la pression et stable à longue durée
- Ce substrat possède une excellente capacité de rétention des nutriments et a un pH stable, ce qui favorise la germination et la croissance
- Est garanti, en version avec xylite et tourbe, d'être exempt de graines et de racines de mauvaises herbes
- Grâce à un entreposage sous toit, peut être mis en place par temps pluvieux et gel léger
- Souf˜a ble sur chantier jusqu'à 150 mètres de distance de nos camions silos via un tuyau propulseur
- Utilisable, après seulement un court laps de temps, même suite à de longues périodes de précipitations.
- De préférence pour végétaliser avec du gazon en rouleaux et jusqu'à 40 cm d'épaisseur et planiÿer une irrigation supplémentaire permanente
- Produit en respect des directives de la FLL et des décrets actuels sur les engrais

Champs d'utilisation:

- Ensemensement de gazon pour surfaces vertes, cours intérieures et toitures
- Assainissement et nouvelles mises en place de pelouses utilitaires et d'ornements
- En remplacement de la terre végétale, pour la plantation de plantes vivaces, arbres et arbustes
- Plantation permanente en jardinières ou bacs d'arbustes, d'arbres et de plantes vivaces

Caractéristiques techniques de végétalisation: **GAZON 0-4 - LBB-G**

• Distribution granulométrique	
- Très ÿns, Silts (limon), argile	10 - 20 Poids %
- Granulats ÿns -/ Moyen	20 - 30 Poids %
• Masse volumique	
- Poids à la livraison DIN EN 1097-3	0,80 - 0,85 ton/m³
- Par capacité max. en eau, compacté	1,25 - 1,40 ton/m³
• Relation eau/air, compacté	
- Capacité maximale en eau	45 - 55 volume %0,3
- Perméabilité (mod. K_f)	- 20 mm/min
• Valeur-pH	5,5 - 7,0
• Salinité	0,5 - 1,0 g/l

Composition:

Produit naturel (mélange de pierres éruptives), composé de pyroxène, olivine, magnétite, limonite, biotite, et enrichi de compost et xylite

Valeur Environnement sas au capital de 200 000 euros
Siège social 26 Rue Ampère ZI Nord - 77100 - MEAUX - RCS Meaux 504 585 928
Téléphone : +33 (0)1 60 31 57 99 - Mail : contact@valeur-environnement.com
Internet : www.valeur-environnement.com - Siret 504 585 928 00022 - Code APE 8130Z TVA
Intracommunautaire N° FR46504585928